

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

FILIÈRE MP
OPTION INFORMATIQUE

CONCOURS D'ADMISSION 2008

COMPOSITION D'INFORMATIQUE

(Durée : 4 heures)


L'utilisation des calculatrices **n'est pas autorisée** pour cette épreuve.

Le langage de programmation choisi par le candidat doit être spécifié en tête de la copie.

* * *

Structure de corde

La majorité des langages de programmation fournissent une notion primitive de chaînes de caractères. Si ces chaînes s'avèrent adaptées à la manipulation de mots ou de textes relativement courts, elles deviennent généralement inutilisables sur de très grands textes. L'une des raisons de cette inefficacité est la duplication d'un trop grand nombre de caractères lors des opérations de concaténation ou d'extraction d'une sous-chaîne. Or il existe des domaines où la manipulation efficace de grandes chaînes de caractères est essentielle (représentation du génôme en bio-informatique, éditeurs de texte, etc.). Ce problème aborde une alternative à la notion usuelle de chaîne de caractères connue sous le nom de *corde*. Une corde est tout simplement un arbre binaire, dont les feuilles sont des chaînes de caractères usuelles et dont les nœuds internes représentent des concaténations. Ainsi la corde



représente le mot **GATTACCATAGATTAC**, obtenu par concaténation des cinq mots **GATTAC**, **CAT**, **AG**, **ATT** et **AC**. L'intérêt des cordes est d'offrir une concaténation immédiate et un partage possible de caractères entre plusieurs chaînes, au prix d'un accès aux caractères un peu plus coûteux.

La **partie I** traite de fonctions préliminaires sur les mots. La **partie II** définit les principales opérations sur les cordes. Enfin, les **parties III** et **IV** étudient le problème de l'équilibrage des cordes, selon deux algorithmes différents dont le second, l'algorithme de Garsia-Wachs, est optimal.

Les parties peuvent être traitées indépendamment. La **partie IV** utilise les notations de la **partie III**.

Partie I. Préliminaires sur les mots

On considère les mots dans Σ^* construits sur un alphabet Σ . Le mot $x = a_0 a_1 \dots a_{n-1}$ de longueur n est représenté dans ce problème par la liste des entiers codant ses caractères a_0, a_1, \dots, a_{n-1} . Ainsi le mot **ATT** est représenté par une liste $\langle 65, 84, 84 \rangle$. Pour ne pas dépendre du codage des caractères, on identifie les caractères et leurs codes. Le type des mots est défini par :

<pre>(* Caml *) type mot == int list;;</pre>	<pre>{ Pascal } type mot = ^cellule; cellule = record lettre : integer; suite : mot; end;</pre>
--	---

En Pascal la liste vide est `nil` et on pourra utiliser la fonction suivante pour construire des mots :

```
function nouveauMot(a:integer; x:mot) : mot;
var r : mot;
begin new(r); r^.lettre := a; r^.suite := x; nouveauMot := r; end;
```

Question 1 Écrire la fonction `longueurMot` qui calcule la longueur d'un mot.

<pre>(* Caml *) longueurMot : mot -> int</pre>	<pre>{ Pascal } function longueurMot(x : mot) : integer</pre>
---	---

Question 2 Écrire la fonction `iemeCar` qui prend en arguments un entier i et un mot $x = a_0a_1 \dots a_{n-1}$, et qui renvoie le caractère a_i . On supposera $0 \leq i < n$.

<pre>(* Caml *) iemeCar : int -> mot -> int</pre>	<pre>{ Pascal } function iemeCar(i : integer; x : mot) : integer</pre>
---	--

Question 3 Écrire la fonction `prefixe` qui prend en arguments un entier k et un mot $x = a_0a_1 \dots a_{n-1}$, et qui renvoie le mot $a_0a_1 \dots a_{k-1}$ c'est-à-dire le mot constitué des k premiers caractères de x . On supposera $0 \leq k \leq n$.

<pre>(* Caml *) prefixe : int -> mot -> mot</pre>	<pre>{ Pascal } function prefixe(k : integer; x : mot) : mot</pre>
---	--

Question 4 Écrire la fonction `suffixe` qui prend en arguments un entier k et un mot $x = a_0a_1 \dots a_{n-1}$, et qui renvoie le mot $a_ka_{k+1} \dots a_{n-1}$ c'est-à-dire le mot obtenu en supprimant les k premiers caractères de x . On supposera $0 \leq k \leq n$.

<pre>(* Caml *) suffixe : int -> mot -> mot</pre>	<pre>{ Pascal } function suffixe(k : integer; x : mot) : mot</pre>
---	--

Partie II. Opérations sur les cordes

Comme expliqué dans l'introduction, une corde est un arbre binaire dont les feuilles sont des mots. Plus précisément, une corde est soit vide, soit constituée d'un unique mot (une feuille), soit un nœud constitué de deux cordes et représentant leur concaténation. Pour des raisons d'efficacité, on conserve dans les feuilles aussi bien que dans les nœuds la longueur de la corde correspondante. On définit donc le type `corde` suivant :

<pre>(* Caml *) type corde = Vide Feuille of int*mot Noeud of int*corde*corde;;</pre>	<pre>{ Pascal } type corde = ^arbre; nature = (Feuille, Noeud); arbre = record case indicateur : nature of Feuille : (n :integer; x :mot); Noeud : (n :integer; g, d :corde); end;</pre>
---	--

En Pascal la corde vide est représentée par `nil`.

Dans la suite, on garantira l'invariant suivant sur les cordes :

- dans une corde de la forme `Feuille(n, x)`, on a $n = \text{longueurMot}(x)$ et $n > 0$;
- dans une corde de la forme `Noeud(n, c1, c2)`, on a $c_1 \neq \text{Vide}$, $c_2 \neq \text{Vide}$ et n est la longueur totale de la corde, c'est-à-dire la somme des longueurs de c_1 et c_2 .

On notera en particulier que la corde de longueur 0 est nécessairement représentée par `Vide`.

Question 5 Écrire la fonction `longueur` qui renvoie la longueur d'une corde.

```
(* Caml *) longueur : corde -> int
{ Pascal } fonction longueur(c : corde) : integer
```

Question 6 Écrire la fonction `nouvelleCorde` qui construit une corde à partir d'un mot.

```
(* Caml *) nouvelleCorde : mot -> corde
{ Pascal } fonction nouvelleCorde(m : mot) : corde
```

Question 7 Écrire la fonction `concat` qui construit la concaténation de deux cordes.

```
(* Caml *) concat : corde -> corde -> corde
{ Pascal } fonction concat(c1 : corde; c2 : corde) : corde
```

Question 8 Écrire la fonction `caractere` qui prend en arguments un entier i et une corde c représentant le mot $a_0a_1 \cdots a_{n-1}$, et qui renvoie le caractère a_i . On supposera $0 \leq i < n$.

```
(* Caml *) caractere : int -> corde -> int
{ Pascal } fonction caractere(i : integer; c : corde) : integer
```

Question 9 Écrire la fonction `sousCorde` qui prend en arguments un entier i , un entier m et une corde c représentant le mot $a_0a_1 \cdots a_{n-1}$, et qui renvoie une corde représentant le mot $a_i a_{i+1} \cdots a_{i+m-1}$ c'est-à-dire la sous-corde de c débutant au caractère i et de longueur m . On supposera $0 \leq i < i + m \leq n$.

```
(* Caml *) sousCorde : int -> int -> corde -> corde
{ Pascal } fonction sousCorde(i : integer; m : integer; c : corde) : corde
```


On s'attachera à réutiliser dans la corde résultat autant de sous-arbres de la corde c que possible.

Partie III. Équilibrage

Le hasard des concaténations peut amener une corde à se retrouver *déséquilibrée*, c'est-à-dire à avoir certaines de ses feuilles très éloignées de la racine et donc d'accès plus coûteux. Le but de cette partie est d'étudier une stratégie de rééquilibrage *a posteriori*.

Considérons une corde c composée de $k + 1$ feuilles, et donc de k nœuds internes. Notons ces $k + 1$ feuilles x_0, x_1, \dots, x_k lorsqu'on les considère de la gauche vers la droite, si bien que c représente

le mot $x_0x_1\dots x_k$. La profondeur de la feuille x_i dans c est notée $\mathbf{prof}(x_i)$ et est définie comme la distance de x_i à la racine de c . Voici un exemple de corde pour $k = 5$ où la profondeur de chaque feuille est indiquée entre parenthèses :



Le coût de l'accès à un caractère de la feuille x_i est défini comme la profondeur de cette feuille dans c , soit $\mathbf{prof}(x_i)$ (on ne considère donc pas le coût de l'accès dans le mot x_i lui-même). Le coût total d'une corde est alors défini comme la somme des coûts d'accès à tous ses caractères, et vaut donc

$$\mathbf{Coût}(c) = \sum_{i=0}^k \mathbf{longueurMot}(x_i) \times \mathbf{prof}(x_i)$$

Un rééquilibrage consiste à construire une corde différente, dont les feuilles sont $x_0, x_1 \dots x_k$ dans le même ordre (le mot représenté ne doit pas changer) et dont le coût est, éventuellement, meilleur. L'algorithme proposé est le suivant.

On considère un tableau **file** de cordes dans lequel les feuilles de c vont être successivement insérées dans le sens des indices croissants. Les cases d'indices 0 et 1 ne sont pas utilisées. La case d'indice i contient soit la corde vide (**Vide**), soit une corde de hauteur inférieure ou égale à $i - 2$ et dont la longueur est comprise dans l'intervalle $[F_i, F_{i+1}[$ où F_i désigne le i -ème terme de la suite de Fibonacci. La hauteur d'une corde c , notée $\mathbf{hauteur}(c)$, est la profondeur maximale de ses feuilles, c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} \mathbf{hauteur}(\mathbf{Vide}) &= 0 \\ \mathbf{hauteur}(\mathbf{Feuille}(n, x)) &= 0 \\ \mathbf{hauteur}(\mathbf{Noeud}(n, c_1, c_2)) &= 1 + \max\{\mathbf{hauteur}(c_1), \mathbf{hauteur}(c_2)\} \end{aligned}$$

Pour équilibrer la corde c dont les feuilles sont les mots x_0, x_1, \dots, x_k , dans cet ordre, on procède ainsi :

1. On insère successivement chaque feuille x_j dans le tableau **file** à partir de la case 2. L'insertion d'une feuille, et plus généralement d'une corde, à partir de la case d'indice i se fait ainsi :
 - (a) La corde à insérer est concaténée à droite de la corde se trouvant dans la case i ; soit c' le résultat. Si la longueur de c' est comprise dans l'intervalle $[F_i, F_{i+1}[$, on affecte c' à la case i et on a terminé l'insertion de cette corde.
 - (b) Sinon, on affecte **Vide** à la case i et on retourne à l'étape (a) pour effectuer l'insertion de c' à partir de la case d'indice $i + 1$.

On garantit l'invariant suivant : après l'insertion de la feuille x_j , la concaténation successive de toutes les cordes contenues dans les cases de **file**, considérées dans le sens des indices décroissants, est égale à une corde représentant le mot $x_0x_1\dots x_j$.

2. Le résultat est alors la corde résultant de la concaténation successive de toutes les cordes de **file**, considérées dans le sens des indices décroissants.

Question 10 Calculer le résultat de cet algorithme sur la corde de l'exemple précédent.

Question 11 On rappelle que la suite de Fibonacci (F_n) est définie par

$$\begin{cases} F_0 = 0, \\ F_1 = 1, \\ F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \text{ pour } n \geq 0. \end{cases}$$

Afin d'éviter tout débordement arithmétique en calculant F_n , on limite la taille de `file` à 44 cases indexées de 0 à 43 (les cases 0 et 1 n'étant pas utilisées). On introduit la constante `tailleMax = 44` et on calcule les valeurs de F_n pour $0 \leq n \leq \text{tailleMax}$ une fois pour toutes dans un tableau `fib` ainsi déclaré :

```
(* Caml *)                               { Pascal }
let tailleMax = 44;;                       const tailleMax = 44;
let fib = make_vect (tailleMax+1) 0;;      var fib :array[0..tailleMax] of integer;
```

Écrire la fonction `initialiserFib` qui initialise le tableau `fib`.

Question 12 Le tableau `file` utilisé par l'algorithme est déclaré comme un tableau global contenant des cordes :

```
(* Caml *)                               { Pascal }
let file = make_vect tailleMax Vide;;      var file :array[0..tailleMax-1] of corde;
```

Écrire la fonction `inserer` qui prend en arguments une corde c et un entier i , tels que $2 \leq i < \text{tailleMax}$, $\text{hauteur}(c) \leq i - 2$ et $\text{longueur}(c) \geq F_i$, et réalise l'insertion de c dans le tableau `file` à partir de la case d'indice i .

```
(* Caml *)  inserer : corde -> int -> unit
{ Pascal }  procedure inserer(c : corde; i : integer)
```

Question 13 Montrer que l'invariant $\text{hauteur}(c_i) \leq i - 2$ et $\text{longueur}(c_i) \geq F_i$ est préservé par cette fonction pour toutes les valeurs c_i non vides des cases du tableau `file` ($2 \leq i < \text{tailleMax}$).

Question 14 Écrire la fonction `equilibrer` qui réalise l'équilibrage d'une corde par l'algorithme ci-dessus.

```
(* Caml *)  equilibrer : corde -> corde
{ Pascal }  function equilibrer(c : corde) : corde
```

Question 15 Soit c une corde non vide renvoyée par la fonction `equilibrer` ci-dessus. Soit n sa longueur et h sa hauteur. Montrer que l'on a

$$n \geq F_{h+1}$$

En déduire qu'il existe une constante K (indépendante de n) telle que

$$\text{Coût}(c) \leq n(\log_\phi(n) + K)$$

où ϕ est le nombre d'or $(1 + \sqrt{5})/2$ et \log_ϕ désigne le logarithme à base ϕ . On admettra que l'on a $F_{i+1} \geq \phi^i / \sqrt{5}$ pour tout $i \geq 0$.

Partie IV. Équilibrage optimal

Bien que satisfaisant en pratique, l'équilibrage étudié dans la partie précédente n'est pas optimal. Le but de cette partie est d'étudier une stratégie optimale de rééquilibrage (algorithme de Garsia-Wachs). Les notations sont celles de la **partie III**. L'algorithme proposé procède en deux temps : il commence par construire une corde de coût minimal, ayant les mêmes feuilles que c mais pas nécessairement dans le même ordre ; puis, dans un deuxième temps, il transforme cette corde en une autre de même coût où les feuilles sont maintenant dans le même ordre que dans c .

La première partie de l'algorithme opère sur une liste de cordes $q = \langle q_0, q_1, \dots, q_m \rangle$ et procède de la manière suivante :

1. Initialement, la liste q est la liste $\langle x_0, x_1, \dots, x_k \rangle$ des $k + 1$ feuilles de c .
2. Tant que la liste q contient au moins deux éléments, on effectue l'opération suivante :
 - (a) Déterminer le plus petit indice i tel que

$$\text{longueur}(q_{i-1}) \leq \text{longueur}(q_{i+1})$$

le cas échéant, et poser $i = m$ sinon.

- (b) Ôter q_{i-1} et q_i de la liste q et former leur concaténation ; soit c' la corde obtenue.
- (c) Déterminer le plus grand indice $j < i$ tel que

$$\text{longueur}(q_{j-1}) \geq \text{longueur}(c')$$

le cas échéant, et poser $j = 0$ sinon.

- (d) Insérer c' dans la liste q juste après q_{j-1} (et donc au début de la liste q si $j = 0$).

3. Le résultat est l'unique élément restant dans la liste q .

Il est clair que le résultat de cet algorithme est une corde ayant les mêmes feuilles que c mais que ces feuilles ne sont pas nécessairement dans le bon ordre. On admettra le résultat suivant : *l'arbre obtenu est de coût minimal*.

Question 16 Pour simplifier le codage, on suppose que le nombre k de feuilles est inférieur à une certaine valeur (ici `maxf = 1000`) et que la liste q est représentée dans un tableau global `q` :

<pre>(* Caml *) let maxf = 1000 ;; let q = make_vect maxf Vide ;;</pre>	<pre>{ Pascal } const maxf : integer = 1000 ; var q : array[0..maxf-1] of corde ;</pre>
---	---

Écrire la fonction `initialiserQ` qui prend en argument une corde c , remplit les $k + 1$ premiers éléments de q avec les feuilles x_0, \dots, x_k de c (c'est-à-dire des cordes de la forme `Feuille`), et renvoie la valeur de k . On supposera $c \neq \text{Vide}$.

```
(* Caml *) initialiserQ : corde -> int
{ Pascal } function initialiserQ(c : corde) : integer
```

On admettra avoir effectué le reste de l'algorithme ci-dessus et avoir donc écrit une fonction `phase1` qui prend en argument une corde c et renvoie la corde obtenue par l'algorithme ci-dessus.

```
(* Caml *) phase1 : corde -> corde
{ Pascal } function phase1(c : corde) : corde
```

La deuxième étape de l'algorithme procède ainsi. Soit c_1 la corde obtenue à l'issue de la première étape de l'algorithme. Chaque feuille x_i de c se trouve dans c_1 à une certaine profondeur ; notons p_i cette profondeur. On admet la propriété suivante : il existe une corde c_2 dont les feuilles sont exactement x_0, x_1, \dots, x_k dans cet ordre et où la profondeur de chaque x_i est exactement p_i . On peut alors construire c_2 en ne connaissant que les p_i , et c_2 est dès lors un rééquilibrage optimal de c .

Question 17 Les profondeurs p_i seront stockées dans un tableau global `prof` :

<pre>(* Caml *) let prof = make_vect maxf 0 ; ;</pre>	<pre>{ Pascal } var prof :array[0..maxf-1] of integer ;</pre>
---	---

Écrire la fonction `initialiserProf` qui prend en argument les cordes c et c_1 et range dans le tableau `prof`, à l'indice i , la profondeur de la feuille x_i (de c) dans c_1 pour $0 \leq i \leq k$. On pourra avantageusement réutiliser le tableau `q` et la fonction `initialiserQ`.

```
(* Caml *) initialiserProf : corde -> corde -> unit
{ Pascal } procedure initialiserProf(c : corde ; c1 : corde)
```

Indication : on admettra que, pour comparer les feuilles de c et c_1 , on peut utiliser l'égalité fournie par le langage, *i.e.* le symbole `=`.

Question 18 Écrire la fonction `reconstruire` qui construit c_2 à partir de la seule donnée des tableaux `q` et `prof`. Attention : pour des profondeurs p_i quelconques, il n'existe pas nécessairement de corde où chaque x_i a la profondeur p_i . On demande ici un algorithme qui fonctionne uniquement *sous l'hypothèse* qu'une telle corde existe (ce qui est le cas ici).

```
(* Caml *) reconstruire : unit -> corde
{ Pascal } function reconstruire : corde
```

Question 19 Combiner les fonctions ci-dessus pour obtenir une fonction de rééquilibrage optimal.

```
(* Caml *) equilibrerOpt : corde -> corde
{ Pascal } function equilibrerOpt(c : corde) : corde
```

* *
*